

SANY
SANY D13
Diesel Truck



EL PODER DEL DRAGON. 龙的力量

> **Los mejores Proveedores**

Los componentes clave son suministrados por las marcas más reconocidas como **Deutz**, **Continental Electronics**, **Bosch**, **WABCO** y **Knorr-Bremse** que generan alta confianza y una muy baja tasa de fallos.



> **Más ligero**

Nuevos materiales, que optimizan la topología estructural. Llanta de aleación de aluminio estándar, que en comparación con los principales productos de la competencia son 100 kg más ligeros.



> **Gran comodidad para conducción**

Con un gran espacio interior en cabina, asientos en terminados de lujo y altura modificable, además, secciones de descanso cómodas y amplios compartimientos multiusos.



sanytractocamiones.com.mx



SANY

SANY D13 Diesel Truck



Nombre del Producto

SANY D13

Tipo

6 x 4 Tractor

Parámetros Básicos



Parámetros Básicos >

Longitud (mm)	6965
Anchura (mm)	2545
Altura (sin carga) (mm)	3800
Tipo	3300+1350
Voladizo delantero (mm)	1515
Voladizo trasero (mm)	800
Peso en vacío	10.5
Altura de la quinta rueda desde el suelo con carga (mm)	1300±50
Radio de giro delantero (mm)	2300
Radio de giro trasero (mm)	2200
GVW Peso bruto del vehículo (t)	30
GCW Peso bruto del tren (t)	120 (incluido semirremolque 50 + remolque completo 60)
Consumo de combustible / 100 km	Datos de consumo de combustible a los 100 km (L/100km)

Parámetros de marco >

Anchura del bastidor (delantera)(mm)	940
Anchura del bastidor (trasera) Anchura trasera (mm)	850
Altura de la sección (mm)	300
Anchura de sección (mm)	80

Motor >

Tipo Modelo	D13C5-585E1
Nivel de emisiones	Euro V
Potencia nominal /Caballos de potencia	430kW 576 HP
Torque máximo	2600N.m
Número de cilindros	6
Cilindrada (L)	12.94
Diámetro del cilindro (mm)	131
Carrera (mm)	160

Embrague >

Tipo de motor	Refrigerado por agua, sobrealimentado, intercooler, sistema de combustible common rail, arranque en frío.
Diámetro del disco de embrague	φ430mm
Sistema operativo	Asistida por aire, de tipo empuje y control electrónico

Transmisión >

Tipo	Transmisión MT de 12 velocidades más rápida con extractor con retardador de fluido
Número de marchas	Avance 12, retroceso 2

Sistema de frenos >

Sistema de frenos de aire de doble circulación equipado, freno de motor en el cilindro, ABS

Cabina >

Cabina de techo plano, parachoques intermedio, parasol exterior, espejo retrovisor regulable manual, con calefacción eléctrica, luneta trasera en la cabina, suspensión neumática en toda la cabina, asiento del conductor regulable (suspensión neumática), sistema de aire acondicionado, salpicadero de cristal de 7 pulgadas, elevelunas eléctricos, cierre centralizado

Ejes delantero y trasero >

Altura del parachoques sobre el suelo	600
Frente	Capacidad de carga admisible (ton) 7.5
Medio / Trasero	Reducción de cubo, eje tándem, con bloqueo de eje, relación 3.866
	Capacidad de carga admisible (ton) 13/13
Modelo	24.5 11R
Suspensión delantera	Ballestas de 3 piezas con amortiguadores y barra estabilizadora lateral
Suspensión Trasera	Suspensión neumática de 8 airbags
Voltage (V)	12x2
Capacidad de la batería (A.h)	180

Neumático >

Sistema de Suspensión >

Batería >

Tensión del Remolque >

12 V

Depósito de Combustible >

Tipo	Depósito de combustible de aluminio con tapón de cierre
Capacidad	800 L

Quinta rueda >

La quinta rueda 50#